



SPAUDA ANT KNYGŲ BLOKŲ KRAŠTŲ

MŪŠŲ VEIKLOS SRITIS - nuo idėjos iki produkcijos pristatymo. Visi procesai - leidyba, dizainas, paruošimas spaudai, spauda, knygišyklos darbai, baigiamieji darbai ir produkcijos pristatymas - po vienu stogu.



S. JOKUŽIO LEIDYKLA-SPAUSTUVĖ

Nemuno g. 139, LT-93262 Klaipėda
Tel.: (8 46) 366 000, 300 200
Faks. (8 46) 346 197
El. p. info@spaustuve.lt

Vilniaus filialas

A. Vivulskio g. 23-3, LT-03114 Vilnius
Tel. (8 5) 239 5671
Faks. (8 5) 239 5672
El. p. vilnius@spaustuve.lt

WWW.SPAUSTUVE.LT
www.kalendoriai.lt | www.cloudline.lt

INSTRUKCIJOS BLOKŲ PARUOŠIMUI:

Blokų spauda tai unikali spaudos technologija. Specialia įranga galime padengti tris knygos blokų šonus pilnai spalvota spauda pagal pateiktos knygos dizainą. Svarbu, kad knygų blokai būtų tinkamai paruošti.



BLOKO PARUOŠIMUI KELIAMI ŠIE REIKALAVIMAI:

- Rekomenduojamas knygos bloko storis ne mažesnis nei 10 mm, optimaliausias 25 mm.
- Personalizuotiems kraštams – ne mažesnis nei 20 mm.
- Bloko aukštis negali viršyti 245 mm. Ilgis nėra ribojamas.
- Blokas turi būti iš tos pačios rūšies popieriaus. Skirtingo popieriaus ar medžiagų blokai nedažomi.
- Blokas turi būti parinktas, sutvirtintas (siūtas, klijuotas arba siūtas ir klijuotas), nugarėlė papildomai sutvirtinta marle, o bloko šonai apipjauti iš trijų pusių.

PAPILDOMAI turime galimybę personalizuoti blokus su Jūsų vardu, parašu, logotipu ar nuotrauka. Taip pat galime spalvotai atspausdinti tiesiai ant įrištų knygų viršelių.

BLOKO PARUOŠIMAS SPAUDAI:

- Spaudai pateikiamas paruoštas PDF failas bei atviri darbiniai failai su sukurtintais šriftais, jei reiktų koreguoti.
- Failo rezoliucija 300 DPI.
- Ruošiant maketą reikia padaryti užlaidas po 2 mm, o tekstai ir kita svarbi informacija turi būti atitrukta nuo krašto į bloko vidų mažiausiai po 5 mm.
- Ruošiant dizainą vengti tamsių maketų. Fotografijos ir grafika gali patamsėti dvigubai.
- Makete pateikiama tekstinė informacija turi būti ne mažesnė nei 6 pt (1,4 mm aukščio). Mažesnio aukščio tekstas gali prarasti skaitomumą.

Spaudai pateikiami failai:



Maketo pavyzdys:



- bloko kraštas
- saugi zona 5 mm
- 2 mm užlaidos