

Maketų paruošimas OFSETINEI SPAUDAI

Spaustuvės darbuotojai, norėdami visada tiksliai, laiku ir nepriekaištingai atlikti užsakymą, prašo laikytis toliau nurodytų reikalavimų ir tik tada visiškai atsakys už TEISINGĄ darbų įvykdymą.

Jei Jums kilo klausimų, svarbiausia – nebijokite klausti!

Projektai pateikiami:

- Skaitmeninėse laikmenose.
 - Failai iki 5 MB gali būti siunčiami elektroniniu paštu.
 - Dideli failai gali būti įkeliami į FTP serverį, kurio adresas: saugykla.balt.net
- Visus reikalingus duomenis prisijungimui Jums suteiks aptarnaujantis vadybininkas arba IT administratorius Gytis Bulotas, tel. 8 618 38187, el. paštas gytis@spaustuve.lt
- Galutinių maketu failų formatas – ADOBE PDF/X-1a:2001.**

Pateikdami projektą nurodykite:

- Failo pavadinimą, tikslų galutinį formatą.
- Asmens, į kurį kilus neaiškumams būtų galima kreiptis, telefoną.
- Pridėkite ir atspausdinkite leidinio popierinį variantą.
- Jei bus spausdinama PANTONE sistemos spalvomis, nurodykite jų kodus.

Pateikiant kalendorių projektus:

- maketuoti remiantis mūsų spaustuvės „Kalendorių brėžiniai 20.. m.“ brėžinių šablonais (kurie kasmet atnaujinami). Dėl konkretaus kalendoriaus šablono kreipkitės į aptarnaujančią vadybininką.

Reikalavimai ruošiant PDF failus spaudai:

- 1) Kiekvienas gaminys turi turėti automatiškai uždėtas pjovimo žymes (*trim marks*) ir užlaidas (*bleed marks*) (priklasomai nuo gaminio 2 – 5 mm).
- 2) Taškinės grafikos elementų rezoliucija turi būti 270 – 320 dpi. (CMYK, grayscale arba duotone spalvomis).
- 3) Rekomenduojamas naudoti ICC spalvų profilis *Euroscale* (jei panaudojote kitokius, prašome perspėti).
- 4) Visi makete naudojami šriftai turi būti įkelti (*embedded*) į maketo PDF failą arba sukreibinti Jame.
- 5) Tekstus ar kitą informaciją rekomenduojama dėti ne arčiau kaip 5 mm nuo lapo krašto (pjovimo linijos), klijuotiems leidiniams – iš klijuojamosios pusės ne arčiau kaip 20 mm.
- 6) Ruošiant 4 spalvų tamsius tonus, bendra spalvų suma neturėtų viršyti 330 % (pvz., negali būti – C 95 % + M 95 % + Y 95 % + B 100 % = 385 %).
- 7) Ruošiant darbus spausdinti ant nestandardinio popieriaus, būtina atsižvelgti į rastro taško padidėjimą ir išsiliejimą.
- 8) I spaudai paruoštus failus, jeigu makete yra tuščių puslapių, turi būti įtraukti ir jie, pagal numeravimą atitinkantys maketą.
- 9) Leidinio vidinius puslapius rekomenduojama pateikti **viename faile**, bet ne didesniame nei 1 GB apimties.
- 10) Leidinio vienspalviai juodi tekstai (šriftai) bei brūkšniniai kodai turi būti spausdinami viena spalva. (Dažnai pasitaikanti klaida – tekstas keturiomis spalvomis.)
- 11) Vientisių bei gradientinių fonų spalva leidinyje rekomenduojama tamsesnė nei 2 % vienam CMYK kanalui. Yra rizika šviesesniems fonams išnykti spaudos proceso metu.

12) UV dalinio lakavimo formos, folijavimo ar iškirtimo klišės maketai pateikiami atskirais vektoriniais failais (pdf, cdr arba ai formatu). UV lakavimo vieta turi būti užpildyta C 90 % M 90 % Y 90 % B 100 % spalva.

Jei neturite galimybės spaustuvei maketo pateikti **ADOBE PDF/X-1a:2001** formatu, maketuoti priimsime atvirus failus: **Adobe Indesign** (pridėti visi panaudoti šriftai ir iliustracijos), **Photoshop, Illustrator** (šriftai, paversti kreivėmis), **CorelDraw** (šriftai, paversti kreivėmis).

Detalesnę informaciją ruošiant failus spaudai galima gauti paskambinus Arūnui Juozapaičiui, tel. (8 46) 366 000, el. paštas arunas@spaustuve.lt

Dėkojame už pasitikėjimą mūsų profesine kompetencija, tikimės malonaus ir abipusiškai naudingo bendradarbiavimo.

Jei turite nors ir pieštuku paruoštą eskizą – ateikite pas mus, ir mes surasime bendrą sprendimą!

