

Maketų paruošimas PLAČIAFORMATEI SPAUDAI

Failai turi būti paruošti be kompresijos.

Rastriniai failai:

*TIFF, *JPEG turi būti paruošti su CMYK spalvų palete, be sluoksnių (visa grafika turi būti viename sluoksnyje „Background“).

Vektoriniai failai:

*EPS, *PDF visi objektai turi būti CMYK spalvų paletėje, šriftai sukrevinti, efektai pervesti į rastrą (vientisą taškinę grafiką).

Rezoliucija:

Failams iki 3 m² – mastelis M-1:1, 200 – 300 dpi.

Failams iki 10 m² – mastelis M-1:1, 120 – 150 dpi.

Failams didesniems kaip 10 m² – mastelis M-1:1, 70 – 100 dpi arba mastelis M-1:10, 300 dpi.

Vaizdo proporcijos turi atitikti spausdinamą dydį, būtina nurodyti mastelį. Makete neturi būti jokių matomų ar nematomų objektų, kurie išlenda už nurodyto vaizdo spausdinimo dydžio.

Maketus, turinčius smulkių elementų arba plonų linijų, rekomenduojame daryti aukštesnės rezoliucijos. Failas neturėtų būti didesnis nei 1 GB.

Juoda spalva turėtų būti kompozitinė: C-30 M-30 Y-30 K-100. Pilka spalva taip pat turi būti sudaryta iš viso CMYK spalvų mišinio.